

招标公告

社会各界同仁：

南京创源天地动力科技有限公司拟于近期对线束车间低压流水线项目进行公开招标，欢迎行业优秀单位报名参加资格预审。具体事宜如下：

一、项目名称：

南京创源天地动力科技有限公司线束车间低压流水线项目

二、工程地点：南京金龙客车制造有限公司（线束工厂）

南京市溧水区滨淮大道 369 号

三、工程概况与内容：

1、本项目为交钥匙工程，投标方需负责完成整个项目设备的设计、制造、安装、调试及后期技术服务等工作内容。

2、技术要求

详见附件中（该技术参数仅作参考，可以高于该参数指标，但不得低于此参数指标，核心电气元件如果选用大品牌尤佳）。

四、条件要求：

1、业绩要求：从事线束设备设计、制造 3 年以上行业经验, 具备新能源汽车线束设备设计、制造、安装、调试同类项目经验。

2、有意向参加资格预审的单位，需将以下材料备齐于 2018 年 6 月 13 日 10:00 前交至南京金龙集团采购中心（招标），逾期无效。

- 1) 公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
(复印件加盖公章，分别提供或三证合一)；
- 2) 资质证书（复印件加盖公章）；
- 3) 安全生产许可证；
- 4) 法人代表证明书（原件）；
- 5) 法人代表授权委托书（原件）；
- 6) 公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址；
(该联系方式将作为投标人唯一联系方式)
- 7) 法人授权委托人和拟用项目经理近半年本单位社保缴纳证明、
劳动合同；
- 8) 提供 3 年以内 10 条以上生产线近似案例的业绩（合同等）；

注：以上资料请用 A4 纸张按顺序胶装。

五、递交地址及联系方式：

递交地址：南京市溧水区滨淮大道 369 号

南京金龙客车制造有限公司 集团采购中心（招标）

联系人：高工

电话：13814142622

备注：对未通过资格预审的报名单位，招标人不做解释。

开沃集团

2018 年 6 月 6 日

低压流水线技术参数（附件）

1. 流水线的形式为轨道回转式流水线。采用轻轨形式，工作台车在轨道上行走，与地面无接触。
2. 流水线规格：4880×900×12 个工作台，外形尺寸：总长 31.15 米×总宽 2.24 米×总高 2.27 米。
3. 工作台架下角距地面约 595mm。工作台角度约为 60 度，正负 5 度可调整。
4. 工作台与工作台间距为 258.5mm。
5. 减速机速比为 1:1500，输出转数为 0.9333 转/分钟。
6. 主动链轮直径为 576.4mm。
7. 工作台运行速度：50Hz 时约为 1689mm/分钟，8Hz 时约为 270mm/分钟。
8. 布兜采用软玻璃材质，厚度不低于 2mm，布兜外侧与工作台下延距离为 200mm
9. 工作台车上方设有物料架，车框右侧设有垃圾桶放置架，上方设有波纹管放置盒及水杯放置盒。
10. 工作台架材料为 25×25 方管，壁厚不小于 1.7mm，主体材料壁厚不小于 2mm。
11. 流水线照明的安装高度约为 2.13 米，两侧上方设有 LED 照明灯，光色为暖白。
12. 流水线主体上方装有壁式电扇共计 24 台（品牌：美的）。
13. 工位设有求助开关及急停开关启动开关，求助开关为有异常或不能完成作业时呼叫组长或替补时用。急停开关为紧急情况下停机用，按下停机，解除运转。在按钮盒上方有停机指示灯为红色，求助灯为黄色。
14. 控制柜与流水线成一体，能单独控制流水线，电控箱上设有动力总开关、照明总开关、风扇总开关、正转与反转选择开关，变频器调节面板。
15. 变频器为富士品牌（FUJI）。
16. 减速机为杭州嘉诚，电机为 1.1Kw 变频电机。
17. 链条为节距 $t=31.75\text{mm}$ 。
18. 流水线主体为模块化设计，可根据生产工艺需要增减流水线长度。
19. 流水线机尾部分链条调紧顶杆的调节量至少为 0.2 米。
20. 流水线颜色为兰色喷塑。
21. 流水线各工位设置一只流水线运行状态三色塔灯（红色停止、黄色呼叫、绿色运行）。
22. 在工作台车上方加装物料盒架（固定式）。
23. 电源电压：AC220V 控制系统电压：DC24V 总功率约：3.5KW。
24. 每个工位都配有安灯系统。
25. 以上品牌仅供参考。